

ТОС, ТОСОЛГООНЫ НАСОС, ТОСНЫ ХОШУУНЫ ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ

ЗОРИУЛАЛТ: Тос, тосолгооны насос, тосны хошууны техникийн тодорхойлолт
ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ:

- | | | |
|-----|-------------------|---|
| 1.1 | Нийтлэг шаардлага | <p>Баталгаат хугацаа: 6 сараас багагүй байх</p> <p>Шаардлагатай сэлбэг, эд ангийг нийлүүлэх бүрэн чадамжтай байна.</p> <p>Нийлүүлэгч байгууллага нь нийлүүлэх барааг худалдан борлуулах албан ёсны дистрибьютерын эрхтэй байна. Нотлох баримт ирүүлэх</p> <p>Захиалагчид нийлүүлэх бараа, бүтээгдэхүүн нь үйлдвэрлэлийн болон механик ямар нэгэн гэмтэл согоггүй. заасан үзүүлэлтээс зөрөөгүй байна</p> <p>Агаар болон шингэний орох, гарах хоолойн резбаны стандарт нь NPT байна.</p> <p>Тосны төрөл / Compatible material: Өтгөн тос(Товуд) /Grease</p> <p>Агаар орох хоолойн резбаны төрөл / Air inlet thread gender: Эм/Female</p> <p>Шингэний орох хоолойн резбаны төрөл / Fluid inlet thread type: Эм/Female</p> <p>Шингэний орох хоолойн төрөл/Fluid inlet type: Нүхэн/Slotted</p> <p>Шингэний гарах хоолойн хэмжээ: 6мм багагүй</p> <p>Шингэний гарах хоолойн резбаны төрөл / Fluid outlet thread type: Эм/Female</p> |
| 1.2 | Тосолгооны насос | <p>Ажлын дээд даралт / Max working pressure : 350bar багагүй</p> <p>Хөдөлгүүрийн төрөл/Motor type: Даралтат хийн</p> <p>Хүчний төрөл / Power type: Даралтат хийн</p> <p>Насосын харьцаа / Pump ratio: 50:1</p> <p>Тосны насосын хэрэглэх савны хэмжээ: 200л боошик</p> <p>Бэхэлгээний байршил / Mount location: Поошикны дээр /Drum mount</p> <p>Насосын төрөл/Type: Piston Pump Package</p> <p>Дагалдах хэрэгсэл/Includes: насос, шланг, холбогчуудын шж бүрдэл, товуд хамагч, поошикны ам дарагч</p> <p>Агаар орох хоолойн диаметр / Air inlet size: 6мм багагүй</p> <p>Тосны төрөл / Compatible material: шингэн тос</p> <p>Шингэн орох хоолойн диаметр / Fluid inlet size: 25мм багагүй</p> <p>Шингэн гаргах хоолойн диаметр / Fluid outlet size: 12мм багагүй</p> |
| 1.3 | Тосны насос | <p>Хийн хамгийн их даралт / Max air inlet pressure: 10.5bar ихгүй</p> <p>Ажлын дээд даралт / Max working pressure : 52bar ихгүй</p> <p>Хүчний төрөл / Power type: Даралтат хийн</p> <p>Насосын харьцаа / Pump ratio: 3:1</p> <p>Тосны насосын хэрэглэх савны хэмжээ: 200л боошик</p> <p>Жин: 317.8гр ихгүй</p> <p>Тосны төрөл / Compatible material: шингэн тос, тосол</p> <p>Хянах дэлгэц: Электрон</p> <p>Материалын төрөл / Extension Type: Хатуу</p> <p>Шингэний орох хоолойн резбаны төрөл / Fluid inlet thread gender: Эм/Female</p> <p>Шингэний гарах хоолойн резбаны төрөл / Fluid outlet thread gender: Эм/Female</p> <p>Includes:Хошуу, Шланг / Nozzle, Extension</p> <p>Шингэн орох хоолойн диаметр / Inlet size: 12мм багагүй</p> <p>Шингэн гарах хоолойн диаметр / Inlet size: 19мм багагүй</p> |
| 1.4 | Тосны хошуу | <p>Орох хоолойн резбаны стандарт NPT байна.</p> <p>Гарах хоолойн резбаны стандарт ORB байна</p> <p>Хамгийн их урсгалын хэмжээ: 30л/мин-ээс багагүй</p> <p>Хамгийн бага урсгалын хэмжээ: 1л/мин-ээс ихгүй</p> <p>Ажлын үеийн дээд температур: +82°C-ээс ихгүй</p> <p>Ажлын үеийн доод температур -30°C-ээс багагүй</p> <p>Тоолуурын дээд санах хэмжээ/Maximum Recorded Dispense:19900-ээс багагүй</p> <p>Ажлын дээд даралт: 100bar-аас багагүй</p> <p>Тоолуурын нарийвчлал / Meter Accuracy (%): ±0,5% ихгүй, багагүй</p> <p>Шахагч хошууны жин: 1,4кг-аас ихгүй</p> <p>Хошуу шахах үед түгжигчтэй эсэх: Тийм</p> |