

ХАВСРАЛТ 1

ЗОРИУЛАЛТ

Уулын үндсэн техникийн найдвартай ажиллагааг хангах

ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ: "Хүнд машин механизмын засварын ажилд шаардлагатай шат тавцан"

	Нийтлэг шаардлага	
1.1	Зөөврийн шаттай тавцан (том 3м)-д тавигдах шаардлага 	Сайжруулсан, зэвэрдэггүй металаар хийгдсэн байна Хөнгөн чанарын байх Зөөвөрлөхөд хялбар байхаар доороо дэлгэгдэж гардаг дугуйтай байна Зогсох тавцангийн өндөр 3м байх 150кг-с доошгүй даацтай байх Дээр зогсож ажилбар хийх үед дугуй эвхэгддэг байх
1.2	Зөөврийн шаттай тавцан (том 2м)-д тавигдах шаардлага 	Сайжруулсан, зэвэрдэггүй металаар хийгдсэн Хөнгөн чанарын байх Зөөвөрлөхөд хялбар байхаар доороо дэлгэгдэж гардаг дугуйтай байна Зогсох тавцангийн өндөр 2м байх 150кг-с доошгүй даацтай байх Дээр зогсож ажилбар хийх үед дугуй эвхэгддэг байх
1.3	А шат /2 метр/ 	Сайжруулсан, зэвэрдэггүй металаар хийгдсэн. Хөнгөн чанарын байх Эвхэгддэг нугастай, нугас нь дэлгэгдэх байрлал бүр дээр түгжээтэй байх Зогсох тавцангийн өндөр 2м байх 150кг-с доошгүй даацтай байх
1.4	Зөөврийн шаттай тавцан, гишгүүр (том 1м) 	Сайжруулсан, зэвэрдэггүй металаар хийгдсэн. Хөнгөн чанарын байх Эвхэгддэг нугастай, нугас нь дэлгэгдэх байрлал бүр дээр түгжээтэй байх Зогсох тавцангийн өндөр 1м байх 150кг-с доошгүй даацтай байх