

Нэгж: ҮЙЛДВЭРЛЭЛ, ТЕХНИКИЙН ГАЗАР

№	Бараа, ажил, үйлчилгээний нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Зориулалт	Техникийн тодорхойлолт	Үлдэгдэл /тоо ширхэг/
1	Техникүүдийн эйр кондейшн цэнэглэхэд шаардлагатай сэлбэг хэрэгсэл	-	-	Салбарын уурхайд ашиглагдаж буй технологийн болон дунд оврын тээврийн хэрэгслийн эйр кондейшн цэнэглэх	Хавсаргав	

Хавсралт: 1 хуудас

**Техникүүдийн эйр кондейшн цэнэглэхэд шаардлагатай
сэлбэг хэрэгслийн техникийн тодорхойлолт**

Үндсэн шаардлага:

- ✓ Захиалагчид нийлүүлэх багаж, төхөөрөмж нь үйлдвэрлэлийн болон механик ямар нэгэн гэмтэл согоггүй, заасан үзүүлэлтээс зөрөөгүй байна.
- ✓ A/C цэнэглэхэд хэрэглэгдэх эдгээр багаж хэрэгслүүд нь R134a төрлийн феронд зориулагдсан байх шаардлагатай.
- ✓ Нийлүүлэгч нь санал болгож буй бараа бүтээгдэхүүний албан ёсны гэрээт борлуулагч байна. Баталгаа ирүүлэх
- ✓ Шаардлагатай бараа бүтээгдэхүүнд баталгаат хугацаа олгох
- ✓ Шаардлагатай гэж үзвэл санал болгож буй бүтээгдэхүүнийг урьдчилан шалгаж, танилцах боломжтой байна.

Хавсралт 1

ЗОРИУЛАЛТ:		ТЕХНИКУУДИЙН ЭЙР КОНДЕЙШН ЦЭНЭГЛЭХ	Тоо,ш
ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ:			
1	Автомат хошуу	VHF-SA	3ш
2	A/C электрон жин	Хэмжих дээд хязгаар: 100кг-ээс багагүй Заагуурын дэлгэц: LCD Хэмжих тавцангийн хэмжээ: 237x237мм/ 9 1/3"x9 1/3" Нарийвчлал: 0,05%-ээс багагүй Баттерей: 9V DC Ажиллах температур: -10C-аас -40C /14F-104F/ Жин: 5кг-аас багагүй	1ш
3	Цэнэг хураагч	Хураах цэнэгнүүд: Ангилал III: R12, R134a, R401C, R406A, R500, R407D, R408A, R409A, R411A, R411B Ангилал IV: R22, R401A, R401B, R402B, R407C, R412A, R502, R509 Ангилал V: R402A, R404A, R407A, R407B, R410A, R507 Цахилгаан хүчдэл: 220-240V-50/60гц Моторын чадал: 1,5hp-аас багагүй Хамгийн их гүйдэл: 8.5 A-аас багагүй Аюулгүй ажиллагааны автомат унтраалт: 38.5bar/3850kPa/588psi/ -аас ихгүй Хэмжээ: 410x275x300мм Жин: 19кг-аас ихгүй Мотор: шёткагүй DC загвартай Моторын эргэлт: 3000-аас багагүй	1ш
4	Цэнэг хураагч	VRR24L-OS дүйцэхүйц	1ш
5	Цэнэг хураагч баллон	Баллоны даралт: 400psi/27.57bar/-аас багагүй Баллоны багтаамж: 22кг-аас багагүй	2ш