

Нэгж: ТЕХНИК АШИГЛАЛТ, ЗАСВАР МЕХАНИКИЙН ХЭЛТЭС

№	Бараа, ажил, үйлчилгээний нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Зориулалт	Техникийн тодорхойлолт	Үлдэгдэл /тоо ширхэг/
1	Шинэ тос зөөж хийдэг сав /10 л багтаамжтай, хэмжээс тэмдэглээтэй/	ш	4	Техникүүдийн тосолгооны ажилд шаардлагатай	Хавсаргаз	
2	Хаягдал тос тосох сав /том 400л/	ш	2			
3	Хаягдал тос тосох сав /том 200л/	ш	2			
4	Хаягдал тос тосох сав / Жижиг / 65 л 90л	ш	4			
5	Машлак	ком	2			
6	Товудны шипперизны хумстай хошуу	ш	100			
7	Хийн шланк / Буржгар /	ш	4			
8	Шланк холбогч бусад дагалдах хорогсөл / 4,6,8,10,12, / дм	ком	20			

Хавсралт: 1, 3

**“Тосолгооны ажилд шаардлагатай бага үнэтэй эд зүйлс”-ийн
техникийн тодорхойлолт**

Үндсэн шаардлага:

Уг “Тосолгооны ажилд шаардлагатай бага үнэтэй эд зүйлс”-ийг нийлүүлэгч нь дараах үндсэн шаардлагуудыг хангасан байвал зохино.

- ✓ Захиалагчид нийлүүлэх тосолгооны ажилд шаардлагатай эд зүйлс нь үйлдвэрийн хийцлэлтэй байх ба ямар нэгэн гэмтэл согоггүй, шинэ байна.
- ✓ Тос болон шатах тослох материалд зориулагдсэн зэврэхгүй метал, сайн чанарын хуванцараар хийгдсэн, дотрох шингэний хэмжээг литрийн хуваариар хэмждэг байна.
- ✓ Зөөж байрлуулахад хялбар байхаар дугуйтай, чирж түрдэг бариултай байна

Тусгай шаардлага:

Тусгай шаардлагуудыг хавсаргав. Дараах хавсралтыг үзнэ үү.

- ✓ Хавсралт – 1. “Тосолгооны ажилд шаардлагатай бага үнэтэй эд зүйлс”-ийн техникийн тодорхойлолт

Хуудас 2


ХАВСРАЛТ 1

ЗОРИУЛАЛТ:

Шинэ тос бага хэмжээгээр зөөх, хаягдал тосыг байгаль орчинд хор хөнөөл учруулахгүй тосч авах ажилд хэрэглэх

ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ: "Тосолгооны ажилд шаардлагатай бага үнэтэй эд зүйлс"

	Нийтлэг	
1.1	<p>"Шинэ тос зөөж хийдэг сав /10 л багтаамжтай, хэмжээс тэмдэглээтэй/"-д тавигдах шаардлага</p> 	<p>10л –ийн багтаамжтай, литр бүрээр тэмдэглэгээтэй, нарийн түгжээтэй цорготой байна.</p> <p>Сайжруулсан хуванцар материалаар хийгдсэн хөнгөн жинтэй байх</p> <p>Таг дээрээ бариултай, таг эргэгдэж маш сайн таглагддаг байх</p>
1.2	<p>Хаягдал тос тосох сав /том 400л/ -д тавигдах шаардлага</p> 	<p>Шатах тослох материалд тэсвэртэй, зэвэрдэггүй металаар хийгдсэн байх</p> <p>Тостой шалан дээр гулгахгүй байхаар резин дугуйтай, урд талын 4 дугуй нь залагддаг байна.</p> <p>Түрж, чирж явахад зориулагдсан урт гартай байна</p> <p>Дээрээ онгорхой байх ба хаягдал тос шүүх тортой байна</p> <p>400л хүртэл багтаамжтай байх</p> <p>Дотрох тосоо юүлэх кранттай байна</p>
1.3	<p>Хаягдал тос тосох сав /том 200л/</p> 	<p>Шатах тослох материалд тэсвэртэй, зэвэрдэггүй металаар хийгдсэн байх</p> <p>Тостой шалан дээр гулгахгүй байхаар резин дугуйтай, урд талын 4 дугуй нь залагддаг байна.</p> <p>Түрж, чирж явахад зориулагдсан урт гартай байна</p> <p>Дээрээ онгорхой байх ба хаягдал тос шүүх тортой байна</p> <p>200л хүртэл багтаамжтай байх</p> <p>Дотрох тосоо юүлэх кранттай байна</p>
1.4	<p>Хаягдал тос тосох сав / Жижиг 65 л /-д тавигдах шаардлага</p> 	<p>Шатах тослох материалд тэсвэртэй, зэвэрдэггүй металаар хийгдсэн байх</p> <p>Тостой шалан дээр гулгахгүй байхаар резин дугуйтай, урд талын 4 дугуй нь залагддаг байна.</p> <p>Түрж, чирж явахад зориулагдсан урт гартай байна</p> <p>Дээрээ онгорхой байх ба хаягдал тос шүүх тортой байна</p> <p>65л хүртэл багтаамжтай байх</p> <p>Дотрох тосоо юүлэх кранттай байна</p>
1.5	<p>Машлак-д тавигдах шаардлага</p>	<p>Төрөл бүрээр нь ангилж хийсэн, зориулалтын хатуу хайрцаг савтай байна</p>

		<p>180с, 90с, 45с хэлбэртэй бүдүүн нарийн 12 төрлийн, төрөл бүр нь 50-с доошгүй ширхэг байна. Солиход зориулагдсан резватай байна</p>
1.6	<p>Товудны шипперизны хумстай хошуунд тавигдах шаардлага</p> 	<p>Сайн чанарын гангаар хийгдсэн байх Тос шахах үед машлакийг сайн хавчдаг байх Сольдог резватай байна</p>
1.7	<p>Хийн шланк /Буржгар/-д тавигдах шаардлага</p> 	<p>10м-с доошгүй сунадаг байх Хүйтэнд хөлддөггүй, халуунд уярдаггүй бат бөх материалаар хийгдсэн байх 2 талдаа хийн эр, эм түргэн холбогчтой байх</p>
1.8	<p>Шланк холбогч бусад дагалдах хэрэгсэл</p> 	<p>Шарикан түгжээтэй, салгаж, залгахад амархан байх 10, 12мм диаметртэй буржгар шланканд холбож болдог байх</p>